

**水浸传感器
(GTTG 系列)
使用说明书 V1.1**

浙江捷特佳智能科技有限公司

浙江捷特佳智能科技有限公司

目录

一、 概述.....	1
二、 性能参数.....	1
三、 APP 调试.....	2
四、 注意事项.....	4
五、 关于本说明书.....	4
六、 间接损害免责申明.....	4

GD&T 知识百科

一、概述

- 安装简单使用方便
- 水浸传感器检测快速、实时响应
- 水浸传感器设计结构合理、可靠性高
- 水浸传感器的外表没有暴露的金属结构，特种聚合物结构的应用使得线缆具有很高的耐腐蚀



二、性能参数

电源供应	工作电压	DC3V
	待机电流	$\leq 15\mu\text{A}$
工作环境	工作温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	工作湿度	0%~99%RH
设计	尺寸 (W*D*H)	97*35*18MM
低电量提醒	3.4V \pm 0.1V	
电池类型	7号电池*2	
待机时长	≥ 10 个月	
内置警笛	$\geq 70\text{dB}$	
工作电流	$\leq 80\text{mA}$	

三、APP 调试

- (1) 打开涂鸦 APP 切换到首页、点击右上角添加
- (2) 在设备上，开启水浸传感器开关，然后长按设备（SET）按键三秒，蓝色指示灯进入快闪模式，进入配网状态
- (3) APP 发现可用设备，点击添加，添加后点击下一步
- (4) 编辑设备名称后，点击完成，设备添加完成



(1)



(2)



(3)



(4)

四、注意事项

- 必须使用标准 DC/5V 电源供电
- 不能在潮湿环境中使用
- 禁止灼烧，远离热源
- 禁止私自拆卸本产品
- 禁止带电接线，本产品通电时，请勿用导体或其他工具敲开底壳
- 非专业人士请勿打开、改动、修理或维护本产品

五、关于本说明书

本说明书的用途在于帮助您正确地安装与使用产品，并不代表本产品软硬件配置的任何说明。有关产品的配置与调试情况，请查阅与本产品相关合约(若有)，或咨询向您出售产品的经销商。本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

六、间接损害免责申明

尽管本公司已预先通告可能发生的损害，但是本公司或与产品（包括硬件和软件）的设计、生产及递送相关的任何个人，对第三方由于使用不当或无法使用本产品所造成的任何损害（包括商业利润损失、业务中断损失、商业信息的损失或其他财务损失）不承担法律责任。

同时，再次提醒各位，请严格按照本说明书进行产品安装，如因个人问题导致产品损坏或由此造成人身和财产的伤害，本公司概不负责。